

可视化

多功能侦检仪



可视化多功能侦检仪集成红外测温、风速测量、红外热成像、可见光成像、红外测距、漏电检测、有毒气体检测等传感器于一体，具有多种功能。同时消防用多功能探测仪具有4G全网通、双频WIFI、蓝牙无线通信功能，支持北斗、GPS卫星定位。可视化多功能侦检仪能够把采集的数据实时传输到指挥中心，现场环境数据和图像可辅助指挥员指挥消防战斗，及时下达指令，提高消防救援效率。

产品功能



红外热成像

热成像显示、缩放、拍照、录像、多点测温、实时图像传输。



可见光成像

可见光图像显示、缩放、拍照、录像、实时图像传输。



测距定位

支持红外测距，激光、可见光图像辅助定位。



温度测量

支持红外测温，激光、可见光图像辅助定位。



风速风向测量

支持风速测量，实时风速显示。

GAS

气体检测

有毒气体实时检测，超过设定阈值声光报警。



漏电测试

漏电实时检测，检测到裸露电源声光报警。



音频视频传输

语音对讲,视频通话。

产品特点



多种功能集成一体，
支持多功能同时开



支持语音播报



4G全网通、WIFI、
蓝牙无线数据传输



内置北斗、
GPS卫星定位



红外成像、测温



数据本地记录和实
时4G网络传输



32GB、64GB可
选择大容量存储



电池可更换，
容量6.4Ah



3.5英寸显示



激光定位指示
灯，快速定位

技术参数

| 项目 | 参数 |
|--------|--|
| 红外热成像 | 分辨率：384*288 测温范围：-20~500°C 帧率：25Hz 调色板：彩色模式、白热模式、黑热模式、热点模式 |
| 可见光成像 | 800W像素 自动对焦 |
| 红外测温 | 温度量程：-30~1000°C 精 度：0°C以下 ±4°C；1至1000°C ±2%或读数的±2°C 物 距 比：50:1 响应波长：8~14nm |
| 红外测距 | 测距量程：3~700米 绝对精度：±1米 |
| 风速测量 | 风速范围0.4~30 m/s 分辨率：0.1m/s 精度：±(0.3%+0.3m/s) |
| 气体检测 | 一氧化碳、硫化氢、氧气、可燃气体 |
| 漏电检测 | 探测120V及以上交流电压，交流电压频率50Hz~100Hz |
| 显示屏 | 3.5英寸 分辨率：480*854 |
| 无线通信 | 4G全网通；BLE4.2蓝牙；2.4G/5G WIFI |
| 接口 | USB TYPE-C |
| 北斗/GPS | 支持 |
| 电池 | 6.4Ah 锂电池 3.7V;支持快速更换 |
| 充电时间 | 4小时 |
| 工作时间 | >8小时 |
| 工作温度范围 | -20~60°C |

普尔蓝盾(江苏)安全防护装备有限公司

电话：15251066266

邮箱：15251066266@163.com

地 址：高邮市三垛镇工业园区